

## Specificaties

### Dagblad/ broadsheet

**Bladspiegel:** 415 mm x 578 mm

**Zetspiegel:** 285 mm x 550 mm  
(390 mm x 550 mm is maximaal)

**Omvang:** 8 tot en met  
80 pagina's \*

\* Van 4 tot en met 24 pagina's kan de omvang per 2 pagina's oplopen. Vanaf 40 pagina's in twee gelijke katernen in elkaar gestoken oplopend per 4 pagina's.

**Oplage:** 5.000 ex. - ongelimiteerd

**Papier:** 45 g/m<sup>2</sup> standaard courantdruk tot en met 70 g/m<sup>2</sup>. In diverse ISO-waarden (witheid) van 68, 72, 76, 80 of

HVO (Houtvrij offset)

**Druktechniek:** Geheel full-colour (4/4) of o.b.v. zwart (1/1)

**Afwerking:** 289 mm x 415 mm of een kwartslag (t/m 24 DB)  
289 mm x 207,5 mm

**Hechten:** nee

**Bijzonderheden:** Min. omvang is 2 pagina's. Doordrukken in het hart (spread of valse spread).

### Half dagblad/ weekend/tabloid

**Bladspiegel:** 289 mm x 415 mm

**Zetspiegel:** 260 mm x 385 mm  
(275 mm x 390 mm is maximaal)

**Omvang:** 4 tot en met  
160 pagina's\*

\* Van 4 tot en met 48 pagina's kan de omvang per 4 pagina's oplopen. Vanaf 80 pagina's oplopend per 8 pagina's.

**Oplage:** 5.000 ex. - ongelimiteerd

**Papier:** 45 g/m<sup>2</sup> standaard courant tot en met 70 g/m<sup>2</sup>.

In diverse ISO-waarden (witheid) van 68, 72, 76, 80 en HVO (Houtvrij offset)

**Druktechniek:** Geheel full-colour (4/4) of o.b.v. zwart (1/1)

**Afwerking:** Rotatiegevouwen tot 289 mm x 207,5 mm (t/m 48 HD) of plano

**Hechten:** ja

**Bijzonderheden:** Opbouw in max. 4 katernen mogelijk om en om gehecht (mits gelijke omvang). Een liggende out- of insert (289 mm x 207,5 mm) mogelijk. Doordrukken in het hart (spread of valse spread).

### Berliner

**Bladspiegel:** 315 mm x 470 mm

**Zetspiegel:** 285 mm x 440 mm

**Omvang:** 4 tot en met  
48 pagina's \*

\* Van 4 tot en met 24 pagina's kan de omvang per 2 pagina's oplopen. Vanaf 24 pagina's oplopend per 4 pagina's (min. 2 katernen)

**Oplage:** 5.000 ex. - ongelimiteerd

**Papier:** 45 g/m<sup>2</sup> standaard courantdruk tot en met 70 g/m<sup>2</sup>. In diverse ISO-waarden (witheid) van 68, 72, 76, 80 of HVO (Houtvrij offset)

**Druktechniek:** Geheel full-colour (4/4) of o.b.v. zwart (1/1)

**Afwerking:** Rotatiegevouwen tot 315 mm x 235 mm

**Hechten:** nee

**Bijzonderheden:** Opbouw in maximaal 6 katernen mogelijk. Inline een (gehecht) magazine (GA4) meedrukken. Een staande out- of insert mogelijk. Doordrukken in het hart (spread of valse spread).

### Half berliner/ GA4

**Bladspiegel:** 235 mm x 315 mm

**Zetspiegel:** 205 mm x 285 mm

**Omvang:** 8 tot en met  
96 pagina's \*

\* Evt. gehechte versies worden vanaf 48 pagina's in twee gelijke katernen in elkaar gestoken.

**Oplage:** 5.000 ex. - ongelimiteerd

**Papier:** 45 g/m<sup>2</sup> standaard courantdruk tot en met 70 g/m<sup>2</sup>. In diverse ISO-waarden (witheid) van 68, 72, 76, 80 en HVO (Houtvrij offset)

**Druktechniek:** Geheel full-colour (4/4) of o.b.v. zwart (1/1)

**Afwerking:** plano  
235 mm x 315 mm

**Hechten:** ja (v.a. 12 Ga4)

afhankelijk van papiergewicht.

**Bijzonderheden:** Minimale omvang is 8 pagina's (is gelijk aan 4 pagina's Berliner). Opbouw in maximaal 2 gelijke katernen mogelijk, hechten, doordrukken in het hart (spread of valse spread).

voor meer info [www.janssenpers.nl](http://www.janssenpers.nl)

## Technische specificaties

**Beelden:** 300 dpi omgezet naar het juiste profiel voor krantendruk (WAN-IFRANewspaper26v5)

**Fonts:** De lettertypes dienen ingesloten te zijn of omgezet naar lettercontouren

**Kleuren:** omgezet naar CMYK. **LET OP! RGB of PMS kleuren kunnen na de rip wegvallen of een andere kleurschakering geven. Vooral in combinatie met kleurverlopen/transparanties.**

**Inktdekking:** de maximale inktdekking is (CMYK) 240%  
Teksten en lijntekeningen niet opbouwen in 4 kleuren (enkel zwart)

**PDF:** De standaard aanlevering van uw product dient in PDF-formaat te zijn, mits zij goed gemaakt zijn vanuit grafische programma's met de juiste instellingen.

#### Hoe aan te leveren

- Levert u voor de eerste keer aan neem dan contact met ons op om een afspraak te maken over een testpagina, zodat we later niet voor verrassingen komen te staan. Via de ordermanager ontvangt u ook onze digitale aanleverspecificaties en de juiste profielen.
- Bestanden en/of de PDF dienen (op)gemaakt te zijn binnen het afgesproken bruto/netto formaat van uw product, let hierbij goed op uw zetspiegel. Zie hiervoor de offerte, of neem contact op met uw ordermanager of salesmanager.
- In een PDF bestand is altijd maar één pagina (single page file) toegestaan.
- Doorlopende hartpagina's dient men als spread aan te leveren.
- In de bestandsnaam geen leestekens en/of spaties gebruiken maar uw klantnaam\_ en paginacijfer

(bijv. titel\_pag01, titel\_pag02 enz. Wanneer er sprake is van wekelijks terugkerende producties dan eerst het weeknummer vermelden b.v. 48\_titel\_pag02.pdf enz.)

• Wanneer er sprake is van aflopende pagina's (orders die nagesneden moeten worden ) dan 6 mm afloop en afloop- en snijtekens.

#### Aanleveren digitale drukgerede bestanden in pdf-format

U kunt aanleveren via onze digitale aanleverportal; het voordeel hiervan is dat de pagina direct automatisch beoordeeld wordt op kritische bestandsfouten (softproofing/ preflight check). U heeft hierdoor snel terugkoppeling of bestanden nog verbetering behoeven of door u ter goedkeuring vrijgegeven kunnen worden. Dit maakt het voor uw redactie mogelijk om snel na het uploaden te kunnen vertrekken in het vertrouwen dat ze niet meer later benaderd worden voor herstelbare kwaliteitsproblemen. Dit zal de gemiddelde eindkwaliteit van producten aanzienlijk kunnen verbeteren. Een alternatief waarin we evt. pas kort voor verwerking deze paginacontrole handmatig kunnen doen, is aanlevering via FTP-server. Bij aanlevering via FTP wordt er op aanvraag een gepersonaliseerde map aangemaakt waarin u uw bestanden kunt plaatsen.

#### Aanmaken pdf-files

Janssen/Pers Rotatiedruk volgt de specificaties die worden voorgeschreven door de Ghent Workgroup voor het aanleveren van pagina's in de grafische industrie (zie [www.gwg.org](http://www.gwg.org)).